

ISUZU TRUCKS

FVZ

FVR34UL-QDPES **6X4**
FORWARD SERIES



100% JAPONÉS

 18.8 TONELADAS

 MOTOR 7.8 / 300 HP / 881 NM

 CAJA DE 9 VELOCIDADES

 CABINA SENCILLA



Encuentrenos en: www.isuzucr.com o contáctenos al: 2522-7474



FVZ

FVR34UL-QDPES 6X4 FORWARD SERIES



100% JAPONÉS



ISUZU TRUCKS

*ISUZU MOTORS LIMITED se reserva el derecho de modificar las especificaciones y el equipo sin notificación previa. Los datos de las especificaciones y los equipos mencionados o mostrados en este folleto también están sujetos a modificaciones para cumplir con las condiciones locales y los requisitos gubernamentales. Consulte con su concesionario local ISUZU para obtener datos más completos sobre cualquier modificación que sea necesaria. Aclaración: Los colores reales de la carrocería del vehículo pueden variar ligeramente con respecto a los colores de las fotografías impresas en este folleto. Algunos de los accesorios y equipos que se muestran en este folleto han sido utilizados solamente con fines fotográficos y son opcionales.

DATOS GENERALES

Motor	6HK1-TCS
Tipo	OHC de 4 tiempos, inyección directa, enfriado por agua
Cilindrada	7.790 cc
Potencia máxima	300Hp@2400rpm
Par motor	981Nm@1450rpm
Nivel de emisiones	Euro III
Tracción	6x4
Cabina	Cabina sencilla de acero abatible, asiento del chofer independiente ajustable, cenicero, ventilación a presión, consola de cabecera, tapicería de tela, alfombra de vinil, grada exterior para mejor acceso a la cabina, tratamiento de pintura anticorrosivo.
Chasis	Sección de canal tipo escalonado - recto
Dirección	Tipo tuerca recirculante con servomecanismo integral
Suspensión	Delantera: Ballestas de acero de aleación semielípticas, amortiguador telescópico de doble acción hidráulica. Trasera: Hojas de muelle semielípticas de aleación de acero tipo muñón
Frenos	Servicio: FULL AIR de circuito doble
Transmisión	9 velocidades hacia adelante más reversa (ZF9S1110). REL. 1era: 9.479 / REL. 9na: 0.752 / REL. Final: 5.571
Embrague	Plato seco sencillo con control hidráulico asistido por aire, con resorte amortiguador. Tamaño 380 mm
Neumáticos	Delanteros y traseros: 11R22.5-16, sobre aros de acero reforzados.

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Peso bruto del vehículo	26,000 kg
Peso del vehículo	7,130 kg
Carga útil (no incluye carrocería)	18,870 kg
Capacidad de eje delantero	6,300 kg
Capacidad de eje trasero	21,000 kg
Longitud total	9,730 mm
Ancho total	2,458 mm
Altura total (cabina)	2,828 mm
Distancia entre ejes	6,350 mm
Ancho de vía delantera	1,990 mm
Ancho de vía trasera	1,849 mm
Largo de chasis aprovechable	7,664 mm
Altura al extremo del chasis	1,023 mm
Batería	65D23L
Alternador	24V-50A
Tanque de combustible	52.6 galones

EQUIPAMIENTO

Refrigerante de larga duración (aprox. 100.000 km)	✓
Tacómetro	✓
Alarma de retroceso	✓
Cinturones de seguridad de tres puntos para conductor y pasajero más uno de dos puntos central	✓
Ventilador y desempañador	✓
Radio AM/FM con 2 parlantes	✓
Manijas auxiliares para ingreso	✓
Faros principales de halógeno	✓
Halógenos antiniebla	✓
Espejos panorámicos en ambas puertas	✓
Cabeceras integradas a los asientos	✓
Limpiadores intermitentes	✓
Reloj digital	✓
Aire acondicionado	✓
Viseras en ambos lados de la cabina	✓